

# Ensemble

## DelRio



## Fiche produit

ENS-DELRIO 24.350.AS/5 - /6

ENS-DELRIO 24.500.AS/5 - /6

ENS-DELRIO 24.700.AS/5 - /6

ENS-DELRIO 36.350.AS/5 - /6

ENS-DELRIO 36.500.AS/5 - /6

ENS-DELRIO 36.700.AS/5 - /6

### Usage

- Voiries, hauteur maximale 6 m.

### Descriptif

Ensemble composé de :

- **Support** en aluminium extrudé de section triangulaire biseautée 103 x 100 mm. Obturateur sommital en fonderie d'aluminium incliné à 50°. Hauteurs : 4 à 6 m. Porte : 60 x 400 mm, altimétrie à 500 mm de la platine. Carré inscrit : 60 x 60 mm. Patère de terre à 650 mm de la platine. Ancrage au sol : platine - entraxe 200 x 200 mm (pour 4 tiges de scellement M18 x 400, non fournies).
- **Luminaire** en fonderie d'aluminium, de forme ovalisée et rainurée, de section triangulaire adoucie. Blocs optiques en PMMA traité anti UV, IP 66, IK 10, classe II. Conforme au protocole Zhaga. Dimensions : 480 x 175 x 75 mm. (Hors emprise de l'embout) Luminaire pré-câblé.

### Fixations sur mât

- Embout Ø 60 mm, lg 70 mm en standard pour fixation top ou latérale à 150 mm du haut,

### Finition

- Thermolaquage polyester teintés Lago standards au choix, en mat, sablé ou brillant. Traitement bord de mer en option.

### Sources

- 2, 3 ou 4 modules à plat, 12 leds par module de type Oslon square.
- Mac Adam <3.
- Durée de vie : 100 000 h.
- Température de couleur 2200°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K.
- IRC: 70
- Flux sortant en 3000°K :  
24 leds - 350 / 500 / 700mA : 3459 / 5025 / 6443 lm.  
36 leds - 350 / 500 / 700mA : 5188 / 7538 / 9664 lm.

### Alimentation

- Alimentation IP67 programmable, courant constant 60/100/150W équipé en sortie d'un connecteur IP67.
- Appareillage en pied de mât (encombrement 170 x 80 x 40 mm).

### Consommation


- 24 leds - 350 / 500 / 700 mA : Puissance totale consommée : 27 / 42 / 55 W
- 36 leds - 350 / 500 / 700 mA : Puissance totale consommée : 41 / 63 / 81 W

### Option Eclairage

- Dimming : programmation driver abaissement sur demande

### Recommandation d'installation

- Parafoudre en pied de mât (non fourni par nos soins).



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018  
ULR < 1 %  
Code flux CIE 3

LAGO  
Mobilier pour l'humain

ad lib

LAGO  
11 rue Gustave Eiffel F-74600 SEYNOD (Annecy-France)  
Tél : +33 (0)4 50 69 39 18 - contact@lago.fr